

Accesorios y servicios

Accesorios	9Y0H9A Kit de sustitución de rodillo de HP ScanJet Pro 4200 (200.000 páginas)
Servicio y asistencia	UF8E8E Servicio HP de 3 años con sustitución avanzada para ScanJet Pro 4200 (Países Bálticos, Sudáfrica y Oriente Medio) UF8E9PE Servicio HP de 1 año posgarantía con sustitución avanzada para ScanJet Pro 4200 (Países Bálticos, Sudáfrica y Oriente Medio) UF8F0E Servicio HP de 3 años con sustitución avanzada al siguiente día laborable para ScanJet Pro 4200 (toda la región de EMEA, excepto los Países Bálticos, Sudáfrica, Oriente Medio y Turquía) UF8F3PE Servicio HP de 1 año posgarantía con sustitución avanzada al siguiente día laborable para ScanJet Pro 4200 (toda la región de EMEA excepto los Países Bálticos, Sudáfrica, Oriente Medio y Turquía) UF8F4E Servicio HP de 3 años con sustitución al siguiente día laborable in situ para ScanJet Pro 4200 (Austria, Bélgica, Suiza, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Noruega, Suecia, España, Portugal, Polonia y Grecia) UF8F7PE Servicio HP de 1 año posgarantía con sustitución al siguiente día laborable in situ para ScanJet Pro 4200 (Austria, Bélgica, Suiza, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Noruega, Suecia, España, Portugal, Polonia y Grecia) UF8F8E Servicio HP de 3 años con devolución al almacén para ScanJet Pro 4200 (solo para Turquía) UF8F9PE Servicio HP de 1 año posgarantía con devolución al almacén para ScanJet Pro 4200 (solo para Turquía)

Especificaciones técnicas

Panel control	1 luz (error); 3 botones (Encendido, Escanear, Cancelar)
Especificaciones del escáner	Tipo de escáner AAD; Alimentador de hojas; Tecnología de escaneo: AAD; Sensor de imagen por contacto (CIS); Modos de acceso al escáner: Un modo de escaneado predeterminado en el panel frontal para HP Scan en Win OS, HP Easy Scan/ICA en Mac OS y aplicaciones de terceros a través de TWAIN.; Versión TWAIN: Versión 2.4; Escaneo en color: Sí; Ajustes en ppp de la resolución de salida: 75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1200 ppp; Rango de escalado o ampliación de la imagen: No realiza ninguna escala arbitraria
Tamaño del escaneo	ADF: Máximo 216 x 5842 mm (AAD); 216 x 5842 mm (ranura frontal); Mínimo 52 x 74 mm (AAD); 51 x 51 mm (ranura frontal)
Velocidad de escaneado ¹	Hasta 40 ppm/80 ipm (blanco y negro, color, 300 ppp); Hasta 20 ppm/40 ipm (modo de baja velocidad)
Resolución del escáner	Óptico Hasta 600 ppp; Hardware: Hasta 600 x 600 ppp
Formato del archivo de escaneo	BMP; CSV; Excel (XLS); Excel (XLSX); JPEG; PDF; Archivo PDF/A; PNG; RTF; PDF con función de búsqueda; TIFF; TXT; Word (DOC); Word (DOCX)
Características avanzadas del escáner	Escanear a USB 3.0; OCR; Escaneado inteligente que reconoce la diferencia de texto, líneas e imágenes para el almacenamiento de documentos multicapa; calibración de escaneado automática; documento automático; eliminación de páginas en blanco; detección de códigos de barras; separación por lotes; fusión de documentos; Tecnología HP Precision Feed; escaneado de destino
Niveles de la escala de gris/profundidad de bits	256/24 bits (externo), 48 bits (interno)
Ciclo de trabajo	Ciclo de trabajo diario recomendado: 4500 páginas
Capacidad del alimentador automático de documentos ²	Estándar, 50 hojas
Conectividad	Estándar 1 USB 3.0 SuperSpeed
Memoria	Estándar 512 MB
Manipulación de los soportes	
Tipos de soporte	Papel (pancarta, folleto, inyección tinta y normal), papel fotográfico (sin bordes, HP superior, panorámico, con pestañas), sobres, etiquetas, tarjetas (felicitación e índice), tarjetas de identidad y pasaporte
Peso del soporte (ADF)	De 28 g/m² a 120 g/m² (AAD); de 28 g/m² a 430 g/m² (ranura frontal)
Sistemas operativos compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows 8.1; Windows Server; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterrey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux
Requisitos mínimos del sistema	Ordenador: Microsoft Windows 11, 10, 8.1, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019; 2 GB de espacio disponible en el disco duro, requiere Internet, navegador web y USB
Software incluido	Software HP Scan, HP Scanner Tools Utility, HP Scan Assistant, controlador de escaneado HP WIA, controlador de escaneado HP TWAIN, controlador ISIS, controlador ICA, HP Easy Scan para Mac OS y HPUI Scan para Linux
Especificaciones del servidor de escaneo	
Gestión de la seguridad	Botón de encendido/apagado
Dimensiones y peso	
Dimensiones del producto (ancho x fondo x alto), máximas	Mínimo ³ : 305 x 107 x 128 mm; Máximo : 305 x 287 x 272 mm (con todas las bandejas abiertas y extendidas)
Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto)	393 x 196 x 291 mm
Peso del producto	Aprox. 2 kg
Peso del embalaje	Aproximadamente 4,25 kg
Entorno operativo	Temperatura: De 17,5 a 25 °C Humedad: HR del 30 al 70%
Almacenamiento	Temperatura: De -40 a 60 °C
Potencia	Requisitos: Voltaje de entrada: De 100 VCA a 240 VCA, 50/60Hz; Consumo: 4,6 vatios (listo), 1,15 vatios (suspensión) y 0,065 vatios (apagado); ENERGY STAR: Sí
País de origen	Fabricado en China; Fabricado en Taiwán
Certificados ⁴	IEC 62368-1:2018/EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 Compatibilidad electromagnética: EN 55032:2015 +A11:2020, EN 55035:2017 +A11:2020, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-2:2019 +A1:2021, EN 61000-3-3:2013 +A2:2021, CISPR 32:2015 +AMD1:2019, CISPR 32:2019 ED2.1 , EN 301 489-1 V2.2.3 , EN 301 489-17 V3.2.4 , FCC CFR 47 Parte 15, ICES-003, Número 7 Declaración ECO de TI; Con registro EPEAT®; Certificación ENERGY STAR®
Especificaciones de impacto sostenible	Embalaje con certificación FSC; 30 % de plástico reciclado posconsumo
Contenido de la caja	8Q4W2A Adaptador de alimentación; Cable USB; Guía de usuario; Folleto reglamentario
Garantía	Garantía limitada en hardware de un año, soporte telefónico y Web incluidos. La garantía puede variar según las leyes de cada país.

Avisos legales sobre las especificaciones técnicas

¹ Velocidades de escaneado de hasta 40 ppm medidas a 300 ppp (color) desde el alimentador automático de documentos al escanear en un archivo digital. La velocidad real varía en función de la resolución de escaneado, las condiciones de red, el rendimiento del equipo y el software de la aplicación.
² La capacidad del AAD se define conforme a un papel de 80 g/m².
³ Las dimensiones varían según la configuración.
⁴ Este producto cuenta con la certificación EPEAT Plata. El estado varía en función del país. Visita <https://www.epeat.net> para obtener más información.